

## FR-AL-210-60-120-KW LED-Aufbauleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

### FR-AL-210-60-120-KW LED-Aufbauleuchte 210W

#### Symmetrisch, IP40/IP65, PMMA oder ESG

Deckenaufbauleuchte für den Einsatz in der Industrie, Büros, Verkaufsräumen etc.

Montageart: Deckenaufbau, Pendel

Diffusor: PMMA (Variante ESG Sicherheitsglas erhältlich)

Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet, weiss, Hochglanz-Reflektor Aluminium

Technologie: LED

Leistung: 210W (in 45 / 90 / 125 / 180 / 210 / 275W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 31'000lm (in 6'900 / 13'100 / 18'600 / 26'100 / 31'000 / 39'200lm erhältlich)

Farbtemperatur: kaltweiss 5'700K (in 4'000 / 5'000 / 5'700K lieferbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789 (Frequenz 100Hz / Index 0.01 / Flicker max. 2%)

Option Dimmbar: DALI

Dimension L x B x H: 1'220 x 595 x 60mm (Breite 245 / 420 / 595mm erhältlich)

Schutzart: IP40 (Variante IP65 erhältlich)

Betriebstemperatur: +5°C bis +35°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 25°C: L80B10 ≥50'000h

**Artikelbezeichnung:** FR-AL-210-60-120-KW

#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Notlicht Ausführung
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

