

## LZ2-LL-20-3W LED Lichtleiste 60cm, 3 Lichtfarben

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Lichtleiste 60cm, IP40 mit umschaltbarer Lichtfarbe, flickerfrei

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel. Bei Ersatz von Balkenleuchten können die selben Dübellöcher verwendet werden.

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium, Endkappen Kunststoff, Diffusor PMMA

Anschluss: WAGO 221/3-polig

Technologie: LED

Leistung: 17W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -2'050lm

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index 0.01 / Flicker max. 4%)

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000 / 4'000 / 6'500K

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <5

Abstrahlwinkel: >150°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C


Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 580 x 80 x 37mm

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei  $t_j$  85°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

**Artikelbezeichnung:** LZ2-LL-20-3W

#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss




kaltweiss

#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen oder weichen Decken oder Schalungsüberständen
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



## LZ2-LL-30-3W LED Lichtleiste 120cm, 3 Lichtfarben

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Lichtleiste 120cm, IP40 mit umschaltbarer Lichtfarbe, flickerfrei

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel. Bei Ersatz von Balkenleuchten können die selben Dübellöcher verwendet werden.

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium, Endkappen Kunststoff, Diffusor PMMA

Anschluss: WAGO 221/3-polig

Technologie: LED

Leistung: 33W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -4'180lm

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index 0.01 / Flicker max. 4%)

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000 / 4'000 / 6'500K

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <5

Abstrahlwinkel: >150°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 1190 x 80 x 37mm

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei  $t_j$  85°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

**Artikelbezeichnung:** LZ2-LL-30-3W


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen oder weichen Decken oder Schalungsüberständen
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## LZ2-LL-50-3W LED Lichtleiste 150cm, 3 Lichtfarben

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### Lichtleiste 150cm, IP40 mit umschaltbarer Lichtfarbe, flickerfrei

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel. Bei Ersatz von Balkenleuchten können die selben Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium, Endkappen Kunststoff, Diffusor PMMA

Anschluss: WAGO 221/3-polig

Technologie: LED

Leistung: 53W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -6'350lm

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index 0.01 / Flicker max. 4%)

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000 / 4'000 / 6'500K

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <5

Abstrahlwinkel: >150°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 1'480 x 80 x 37mm


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei  $t_j$  85°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

**Artikelbezeichnung:** LZ2-LL-50-3W


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen oder weichen Decken oder Schalungsüberständen
- Schifflättchen 3mm: LZ2-S-3
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## LZ-LL-20-KW LED Lichtleiste 20W, 60cm, kw, IP40

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### LZ-LL-20-KW LED Lichtleiste

##### 20W kaltweiss 600mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'000lm

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40 mit Anschlussbox, IP20 mit WAGO 221

Abmessungen: 600 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-20-KW


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## LZ-LL-20-NW LED Lichtleiste 20W, 60cm, nw, IP40

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### LZ-LL-20-NW LED Lichtleiste

##### 20W neutralweiss 600mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'000lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung


Abmessungen: 600 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-20-NW


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



# LZ-LL-30-KW LED Lichtleiste 30W, 90cm, kw, IP40

proXlight<sup>®</sup> Produkte-Datenblatt

## LZ-LL-30-KW LED Lichtleiste

### 30W kaltweiss 900mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 30W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'000lm

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung


Abmessungen: 900 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-30-KW


## Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




## Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## LZ-LL-30-NW LED Lichtleiste 30W, 90cm, nw, IP40

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### LZ-LL-30-NW LED Lichtleiste

##### 30W neutralweiss 900mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 30W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'000lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung



Abmessungen: 900 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-30-NW


#### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



# LZ-LL-40-KW LED Lichtleiste 40W, 120cm, kw, IP40

## proXlight® Produkte-Datenblatt

### LZ-LL-40-KW LED Lichtleiste

#### 40W kaltweiss 1200mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 40W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'000lm

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung


Abmessungen: 1'200 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-40-KW


### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



# LZ-LL-40-NW LED Lichtleiste 40W, 120cm, nw, IP40

## proXlight® Produkte-Datenblatt

### LZ-LL-40-NW LED Lichtleiste

#### 40W neutralweiss 1200mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 40W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'000lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung


Abmessungen: 1'200 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-40-NW


### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



# LZ-LL-60-KW LED Lichtleiste 60W, 150cm, kw, IP40

## proXlight® Produkte-Datenblatt

### LZ-LL-60-KW LED Lichtleiste

#### 60W kaltweiss 1500mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 6'000lm

Farbtemperatur: 6'000K, neutralweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 1'500 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-60-KW


### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



# LZ-LL-60-NW LED Lichtleiste 60W, 150cm, nw, IP40

## proXlight® Produkte-Datenblatt

### LZ-LL-60-NW LED Lichtleiste

#### 60W neutralweiss 1500mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 6'000lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung



Abmessungen: 1'500 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-60-NW


### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



# LZ-LL-60-WW LED Lichtleiste 60W, 150cm, ww, IP40

## proXlight® Produkte-Datenblatt

### LZ-LL-60-WW LED Lichtleiste

#### 60W warmweiss 1500mm IP40 alufarben

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel

Inkl. Haltewinkel: Bei Ersatz von Balkenleuchten können selbe Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Technologie: LED

Leistung: 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'850lm

Farbtemperatur: 3'000K, warmweiss (in 3'000/4'000/6'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: >160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung


Abmessungen: 1'500 x 80 x 37mm

**Artikelbezeichnung:** LZ-LL-60-WW


### Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- WAGO-Klemmen für Drähte und Litzen. Artikel: WAGO 221/3-polig (IP20)
- Anschlussbox IP40
- Schiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- verstärkter Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen Decken oder Schalungsüberständen
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## HE-LL-29-KW-120 Balkenleuchte ohne Notlicht

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### LED-Balkenleuchte ohne Notlichtfunktion

##### 116cm, 29W, kaltweiss

Montageart: Anbau Wand/Decke/Pendel

Gehäuse: weiss, RAL 9016 mit Montageblech

Diffusor: satiniert

Technologie: LED Osram

Leistung: 29W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'150lm

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (auch in 3'000K / 4'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >85

Abstrahlwinkel: 120°

Betriebstemperatur: -25 bis +45°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 1'160 x 40 x 51mm

**Artikelbezeichnung:** HE-LL-29-KW-120


#### Zubehör (exklusiv):

- Notlichtfunktion / Akku und Selbsttest
- DALI Schnittstelle (dimmbar)
- Pendelset
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



#### Farbtemperaturen:




warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



## RL-LL-28-NW-120 Balkenleuchte ohne Notlicht

proXlight<sup>®</sup> Produkte-Datenblatt

### LED-Balkenleuchte ohne Notlichtfunktion

**120cm, 28W, neutralweiss**

Montageart: Anbau Wand/Decke

Technologie: LED

Leistung: 28W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'400lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: 120°

inkl. Durchgangsverdrahtung

Betriebstemperatur: -25 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung



Abmessungen: 1200 x 65 x 74mm

**Artikelbezeichnung:** RL-LL-28-NW-120


### Zubehör (exklusiv):

- Notlichtfunktion / Akku Ni-MH, Notlichtdauer 3h
- Bewegungssensor
- DALI Schnittstelle (dimmbar)
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

