

LZ2-FR-40-3W LED Lichtleiste 40W, 120cm, 3w, IP66

proXlight® Produkte-Datenblatt

40W, Lichtfarbe umschaltbar, IP66, 120cm

Feuchtraumleuchte mit umschaltbarer Lichtfarbe und Durchgangsverdrahtung. Bei Ersatz von Balkenleuchten können dieselben Dübellöcher verwendet werden. Gehäuseträger aus Aluminium, Diffusor und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat mit UV-Schutz für den Innen- und Außenbereich.

Montageart: Wand-/Deckenmontage oder Pendel

Technologie: LED SMD2835, Tridonic-Treiber flickerfrei

Anschluss: Endkappe werkzeuglos zu öffnen, Federklemmen, 2 Kabelverschraubungen, Durchgangsverdrahtung

Leistung: 40W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'020lm

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000/4'000/5'000K

Farbwiedergabe: CRI >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <5

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbarkeit: Option 1 - 10V / DALI

Abstrahlwinkel: <160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP66

Ballwurfsicherheit: IK10

Abmessungen: L x B x H: 1'200 (+Kabelverschraubung) x 85 x 69mm (inkl. Bügel 86mm)

inkl. 2 Befestigungswinkel, 2 Kabelverschraubungen und 1 Blindverschraubung



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei Tu25°C: L70B10 78'000h

Artikelbezeichnung: LZ2-FR-40-3W

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Pendel
- PIR Bewegungsmelder
- Option Notlicht Einzelbatteriebetrieb (4W / 3h)
- Option Dimmbarkeit: 1-10V / DALI

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



3W
3 Licht-
farben

IP66

IK10

RoHS


IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RE LUX[®]

Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



LZ2-FR-50-3W LED Lichtleiste 50W, 150cm, 3w, IP66

proXlight® Produkte-Datenblatt

50W, Lichtfarbe umschaltbar, IP66, 150cm

Feuchtraumleuchte mit umschaltbarer Lichtfarbe und Durchgangsverdrahtung. Bei Ersatz von Balkenleuchten können dieselben Dübellöcher verwendet werden. Gehäuseträger aus Aluminium, Diffusor und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat mit UV-Schutz für den Innen- und Außenbereich.

Montageart: Wand-/Deckenmontage oder Pendel

Technologie: LED SMD2835, Tridonic-Treiber flickerfrei

Anschluss: Endkappe werkzeuglos zu öffnen, Federklemmen, 2 Kabelverschraubungen, Durchgangsverdrahtung

Leistung: 50W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 6'030lm

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000/4'000/5'000K

Farbwiedergabe: CRI >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <5

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbarkeit: Option 1 - 10V / DALI

Abstrahlwinkel: <160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP66

Ballwurfsicherheit: IK10

Abmessungen: L x B x H: 1'200 (+Kabelverschraubung) x 85 x 69mm (inkl. Bügel 86mm)

inkl. 2 Befestigungswinkel, 2 Kabelverschraubungen und 1 Blindverschraubung



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei Tu25°C: L70B10 78'000h

Artikelbezeichnung: LZ2-FR-50-3W

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Pendel
- PIR Bewegungsmelder
- Option Notlicht Einzelbatteriebetrieb (4W / 3h)
- Option Dimmbarkeit: 1-10V / DALI

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



3W
3 Licht-
farben

IP66

IK10

RoHS


IEEE1789
NO flicker

DALI

1-10V



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



CE



LZ2-FR-P Lichtleisten Pendelset 2 Stück, 2m

proXlight® Produkte-Datenblatt

Abhängeset mit Deckenanschluss und Seil, Länge 2m

Artikelbezeichnung: LZ2-FR-P

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

