

## WA-LB Option Verbindungsprofil 1.5m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsprofil 1.5m



## WA-LB Option Verbindungsprofil 4.5m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsprofil 4.5m



## WA-LB Option Pendelset

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Pendelset



CE



proXplus AG Sälistrasse 11 CH- 4658 Däniken

Tel.: +41(0)62 298 28 28

FAX:+41(0)43 888 17 02

info@proxplus.com

www.proxplus.com

CHE-116.308.415 MWST

## WA-LB Option Wand-/Deckenbefestigung

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Wand-/Deckenbefestigung



## WA-LB Option PG-Buchse Eingang

proXlight® Produkte-Datenblatt

### WA-LB Option PG-Buchse Eingang

Steckverbinder PG, Buchse, DALI

5-polig, Schraubanschluss für Querschnitte von 1.5-4mm<sup>2</sup>



## WA-LB Option Anschlussleitung 2m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Anschlussleitung 2m



## WA-LB Option Verbindungsleitung 1m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsleitung 1m



## WA-LB Option Verbindungsleitung 2m

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB Option Verbindungsleitung 2m



## WA-LB Option Verschlusskappe

proXlight® Produkte-Datenblatt

**WA-LB Option WA-LB Option Verschlusskappe**  
5-polig, schwarz für Geräteanschluss Buchse



## WA-LB Option Notlicht 2'000lm/3h

proXlight® Produkte-Datenblatt

### WA-LB Option Notlicht 2'000lm/3h

Option Notlicht in 1.5m-Ausführung. Dezentral mit Akku.

- Notlicht-Betriebsdauer: 1h
- Lichtstrom Notbetrieb: 2'000lm auf L1 min 1h
- parallel 4'000lm auf L2

**Artikelbezeichnung:** WA-221251211

**Bemerkung:**

Nicht kombinierbar mit dimmbarer Ausführung!



## WA-LB-50 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB-150 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak  
Option Ammoniak-Beständigkeit



## WA-LB-150 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak

proXlight® Produkte-Datenblatt

WA-LB-150 NH3 LED-Lichtband Option Ammoniak  
Option Ammoniak-Beständigkeit

